

ORM 3 SL 12S ORM 3 SH 24S

OPTICAL DISTRIBUTION BOX
OPTICKÝ ROZVADĚČ

EN The ORM 3 SL 12S/ SH 24S optical distribution box is designed for the placement of 12/24 optical splices both indoors and outdoors. The distribution box may be complemented by a simple bracket, which enables it to be post-mounted.

- ▶ Capacity of 12/24 optical splices
- ▶ Integrated fibre management
1×/2× KM3 splice tray for the placement of optical splices
- ▶ Possibility of PLC splitter placement
- ▶ Placement of optical fiber reserve, length 3 m
- ▶ Fixation of input/output cables
- ▶ 1× universal rubber bushing
(for express port and individual inputs/outputs)
2× \varnothing až 10 mm a 8× \varnothing to 5 mm
- ▶ Use for fibers G.657 a,b
- ▶ Lid is fixed with screws
- ▶ Easy assembly
- ▶ Wall-mounted or post-mounted

CZ Optický rozvaděč ORM 3 SL 12S/SH 24S je určen k uložení max. 12/24 optických svárů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit držákem, který umožňuje instalaci na sloup.

- ▶ Kapacita 12/24 svárů
- ▶ Integrovaný vláknový management
1×/2× kazeta KM3 pro uložení svárů
- ▶ Možnost uložení PLC splitteru
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna 3 m
- ▶ Fixace vstupních/výstupních kabelů
- ▶ 1× univerzální pryžová průchodka
(pro express port i jednotlivé vstupy/výstupy)
2× \varnothing až 10 mm a 8× \varnothing až 5 mm
- ▶ Použití pro vlákna G.657 a,b
- ▶ Víko fixované šrouby
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace na zeď, na sloup

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Bushings	Universal rubber bushing 2× \varnothing to 10 mm and 8× \varnothing to 5 mm
Coverage degree	IP54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Solar radiation (UV)	EN 60068-2-5
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PC/ABS
Material – bushings	ENSOFIT
Dimensions	136 × 136 × 46 mm / 136 × 136 × 64 mm
Weight	0.4 kg / 0.6 kg

Průchodky	Univerzální pryžová průchodka 2× \varnothing až 10 mm a 8× \varnothing až 5 mm
Stupeň krytí	IP54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Sluneční záření (UV)	ČSN EN 60068-2-5
Barva	Světle šedá RAL 7035
Material – rozvaděč	PC/ABS
Material – průchodky	ENSOFIT
Rozměry	136 × 136 × 46 mm / 136 × 136 × 64 mm
Hmotnost	0,4 kg / 0,6 kg



ORM 3 SL 12S



ORM 3 SH 24S

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Post Brackets page 069

Another accessories on the pages 071–079

Držáky na sloup str. 069

Další příslušenství na str. 071–079

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednáací kód	Name / Název
85K3.60/0000F	ORM 3 SL 12S
85K3.70/0000F	ORM 3 SH 24S