

ORU 1 SDF SIS ORU 5 SDF SIS

CONCENTRATOR PILLAR DISTRIBUTION BOX
KONCENTRÁTOROVÝ PILÍŘOVÝ ROZVADĚČ

YouTube



EN ORU 1 SDF SIS / ORU 5 SDF SIS is designed as splitter concentrator pillar distributor with hinged rack for assembly up to 4/12 splice modules SE for terminating or connecting of optical cables in micro-ducts or HDPE protecting pipes. Its construction enables using outdoors as well. It is installed in an open space in trench.

- ▶ Maximum capacity 144/432 optical splices
- ▶ Maximum connected capacity 64/288 optical fibers
- ▶ Maximum number of splice modules SAFeTNET 4/12 pcs.
- ▶ Capacity of splitters 2/5 pcs
- ▶ Placement of optical fiber reserve, length 4 m
- ▶ Different versions of the basement, high 300, 500, 600, 700, 900 mm
- ▶ Removable roof
- ▶ Possibility of placing ABS splitter

CZ Optický rozvaděč ORU 1 SDF SIS / ORU 5 SDF SIS je konstruován jako splitterový koncentrátorový pilířový rozvaděč s výklopným rámem pro montáž až 4/12 ks kazetových modulů SE, pro ukončení nebo k propojení optických kabelů zafouknutých v mikrotrubičkách nebo v HDPE chráničkách. Konstrukce rozvaděče umožňuje jeho využití ve venkovním prostředí. Rozvaděč se instaluje ve volném prostранství do výkopů.

- ▶ Kapacita optických svárů max. 144/432 ks
- ▶ Kapacita připojených účastníků max. 64/288
- ▶ Počet kazetových modulů SAFeTNET max. 4/12 ks
- ▶ Kapacita splitterů 2/5 ks
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna 4 m
- ▶ Podstavec ve variantách v = 300, 500, 600, 700, 900 mm
- ▶ Odnímatelná střeška
- ▶ Možnost instalace ABS splitteru



ORU 1 SDF SIS



ORU 5 SDF SIS

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Bushings	3/5× PG 48; 2/6× PG 13.5; 2× PG 29; 1× PG 9
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Solar radiation (UV)	EN 60068-2-5
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PREPREG SMC
Material – bushings	PA6/PVC
Material – metallic parts	Aluminium
Dimensions	1200 × 390 × 350 mm / 1600 × 550 × 350 mm
Weight	44.5 kg / 53 kg

Průchodky	3/5× PG 48; 2/6× PG 13,5; 2× PG 29; 1× PG 9
Stupeň krytí	IP 54 dle ČSN EN 60529
Sluneční záření (UV)	ČSN EN 60068-2-5
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozvaděč	PREPREG SMC
Materiál – průchodky	PA6/PVC
Materiál – kovové části	Hliník
Rozměry	1200 × 390 × 350 mm / 1600 × 550 × 350 mm
Hmotnost	44,5 kg / 53 kg

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednáací kód	Name / Název
8508.60/5000F	ORU 1 SDF SIS (with rubber bushings / s pryžovými průchodkami)
8508.28/0000F	ORU 5 SDF SIS

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.



ORU 1 SDF SIS



ORU 5 SDF SIS