

EN The ORM 4(8) / 4(8) SIS optical distribution box is designed for the placement of 4 optical (duplex) connectors both indoors and outdoors. The distribution box may be complemented by a simple bracket, which enables it to be post-mounted. With stainless steel pillar is easy to install cabinet as a separate pillar.

- ▶ Capacity of 4/8 optical connectors
- ▶ Connector holder SC simplex, ST, FC, E2000, LC/ LC duplex, E2000 compact, SC duplex
- ▶ Placement of optical fiber reserve, length 1 m
- ▶ PG bushings
- ▶ Lockable lid
- ▶ Easy assembly
- ▶ Wall-mounted, post-mounted or as a separate pillar
- ▶ Coverage degree IP 54

CZ Optický rozvaděč ORM 4(8) / 4(8) SIS je určen k uložení 4 optických (duplex) konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit jednoduchým držákem, který umožňuje jeho montáž na sloup. Pomocí nerezového sloupku je možná instalace rozvaděče jako samostatný sloupek.

- ▶ Kapacita 4/8 optické konektory
- ▶ Nosník konektorů SC simplex, ST, FC, E2000, LC/ LC duplex, E2000 compact, SC duplex
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna 1 m
- ▶ PG průchodky
- ▶ Uzamykatelné víko
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace na zeď, na sloup nebo jako samostatný sloupek
- ▶ Stupeň krytí IP 54

▶ TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Bushings	2× PG 16 patchcord – 2 / 4 holes; 1× PG 9
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Solar radiation (UV)	EN 60068-2-5
Change of temperature	-40 °C/+70 °C according to EN 60068-2-14
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PC/ABS
Material – bushings	PA6
Material – metallic parts	Aluminium
Material – pillar	Stainless steel
Dimensions	185 × 103 × 73 mm / 1 408 × 106 × 98 mm
Weight	0.6 kg / 5 kg

Průchodky	2× PG 16 patchcordová – 2 / 4 otvory; 1× PG 9
Stupeň krytí	IP 54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Sluneční záření (UV)	ČSN EN 60068-2-5
Zkouška změny teploty	-40 °C/+70 °C dle ČSN EN 60068-2-14
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozvaděč	PC/ABS
Materiál – průchodky	PA6
Materiál – kovové části	Hliník
Materiál – sloupek	Nerezová ocel
Rozměry	185 × 103 × 73 mm / 1 408 × 106 × 98 mm
Hmotnost	0,6 kg / 5 kg



▶ RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Post Brackets page 069	Držáky na sloup str. 069
Base plate with a cover	Montážní deska s krytem
Another accessories on the pages 070–078	Další příslušenství na str. 070–078

▶ ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednáací kód	Name / Název
8520.00/0000NBQ0125P--	ORM 4 holder 4×E2000, SC / ORM 4s nosníkem 4×E2000, SC
8520.20/0000NBQ0125P--	ORM 8 holder /s nosníkem 4× LC duplex
8520.20/0000NBQ1425P--	ORM 8 holder /s nosníkem 4× SC duplex
8520.20/0000NBQ1525P--	ORM 8 holder /s nosníkem 4× E2000 compact
8545.00/0000F	Base plate and cover / Deska a kryt
8170.71/0000F	Post bracket / Držák na sloup
85EA.00/0000F	ORM 4 SIS
On request/Na vyžádání	ORM 8 SIS

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.