

Rozváděč MIS 200/300 je určen k distribuci 200 (300) párů ve vnitřním i venkovním prostředí.

- ▶ 200 (300) párový rozváděč
- ▶ Umožňuje instalaci 2 nosníků zářezových modulů (10+1/15+1 pozic)
- ▶ Přidržovače kabelů
- ▶ Ranžirovací oka
- ▶ Pryžové průchodky
- ▶ Uzamykatelné dveře
- ▶ Tříbodový zámek
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace na zeď popřípadě pod omítku
- ▶ Stupeň krytí IP 54



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	12× ø 24 mm, 3× ø 44 mm
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Stupeň samozhášivosti	V0
Materiál	PVC / ABS
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	585 × 390 × 173 mm
Hmotnost	8,5 kg
Prostředí	venkovní

OBJEDNACÍ KÓDY

8223.00/0300N----65S--	MIS 200,300
8299.04/0100	Nosník LSA PLUS (10+1 pozice)
8299.05/0300	Nosník LSA PLUS (15+1 pozice)
8299.79/0100	Nosník SID-C (10+1 pozice)
8299.80/0300	Nosník SID-C (15+1 pozice)

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/metalicke-rozvadece/mis-200-300-rozvadec-na-i-pod-omitku>