

Rozváděč MRK 10/20 je určen k distribuci 10 (20) párů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozváděč je určen k zaldění do úrovně omítky, k překrytí spáry je použit krycí rámeček.

- ▶ 10 (20) párový rozváděč
- ▶ Nosník zářezových modulů (1 nebo 2 pozice)
- ▶ Přidržovače kabelů
- ▶ Pryžové průchodky
- ▶ Uzamykatelné víko
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace pod omítku
- ▶ Krycí rámeček
- ▶ Stupeň krytí IP 54



TECHNICKÉ SPECIFIKACE


| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Vstupy / výstupy (množství × rozsah) | 2 × ø 21 mm, 6 × ø 10 mm |
| Stupeň krytí | IP54 |
| Stupeň ochrany proti nárazu | IK10 |
| Sluneční záření (UV) | ano |
| Stupeň samozhášivosti | V0 |
| Teplotní rozsah | -40 °C / +70 °C |
| Materiál | PC / ABS |
| Barva | světle šedá RAL 7035 |
| Rozměry (V × Š × H) | 185 × 103 × 93 mm |
| Hmotnost | 0,65 kg |

OBJEDNACÍ KÓDY

| | |
|------------------------|------------------|
| 8170.00/0000P----36S-- | Bez nosníku |
| 8170.00/0000PK01036S-- | 10 párů LSA PLUS |
| 8170.00/0000PK02036S-- | 20 párů LSA PLUS |
| 8170.00/0000PQ01036S-- | 10 párů SID-C |
| 8170.00/0000PQ02036S-- | 20 párů SID-C |

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/metalicke-rozvadece/mrk-10-20-rozvadec-pod-omitku>

MICOS
TELCOM s.r.o.

 +420 582 307 511
 +420 582 307 688

 telcom@micostelcom.cz
 www.micostelcom.cz