

Optické vany ORMPV 1U, ORMPV 2U a ORMPV 3U jsou určeny k uložení 36/96/144 SC optických konektorů ve vnitřním prostředí. Konstrukce van umožňuje jejich instalaci do 19" rámu.

- ▶ Kapacita 36/96/144 SC optických konektorů
- ▶ Nosník konektorů SC simplex, ST, FC, E2000, LC, SC duplex
- ▶ Držák optických kazet
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna
- ▶ Samolepící kabelová oka
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace do 19" rámu
- ▶ Možnost zadního uchycení
- ▶ Posuvné boční patky
- ▶ Výška 1U/2U/3U
- ▶ Vstup kabelu zezadu nebo z boku



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	ORMPV 1U	ORMPV 2U	ORMPV 3U
Materiál	lakovaný aluzink	lakovaný aluzink	lakovaný aluzink
Barva	světle šedá RAL 7035	světle šedá RAL 7035	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	43 × 436 × 280 mm	88 × 436 × 282 mm	132 × 465 × 269 mm
Hmotnost	4 kg	4,6 kg	7 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

8505.80/0AZCF	ORMPV 1U – Bez adaptérového panelu
8563.53/000CF	ORMPV 1U – Panel 36× SC
8523.40/0000	ORMPV 1U – Kazeta KM1
8510.12/0000	ORMPV 1U – Víčko pro KM1
491481	ORMPV 1U – Držák svárů TS6
8563.00/0AZCF	ORMPV 2U – Bez adaptérového panelu
8505.56/000CF	ORMPV 2U – Panel 96× SC
8505.84/0000F	ORMPV 2U – Sada – 8× kazeta SK 120
85HU.85/00BKF	ORMPV 3U – Bez adaptérového panelu
85HU.95/000CF	ORMPV 3U – Panel 144× E2000/SC
85H4.07/1212F	ORMPV 3U – Sada – 12× kazeta EC2
85H4.07/0612F	Sada – 6× kazeta EC2



Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/opticke-vany/opticke-vany-ormpv-1u-ormpv-2u-a-ormpv-3u>

MICOS
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz
www.micostelcom.cz