

GPON READY

5G READY

Optický rozváděč ORM 144 je určen k uložení 144 optických konektorů vnitřním i venkovním prostředí.

- ▶ Kapacita 144 optických konektorů
- ▶ Nosník konektorů SC, E2000
- ▶ Kazetový systém SAFeTNET
- ▶ Maximální počet modulů 12
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna 6 m
- ▶ Přidržovače kabelů
- ▶ PG průchodky
- ▶ Uzamykatelné dveře
- ▶ Tříbodový zámek
- ▶ Instalace na zeď



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	5× 36–44 mm, 2× 15–19 mm / 21–25 mm, 6× 8–12 mm, 1× 5–8.5 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	5× PG48, 2× PG29, 6× PG13.5, 1× PG9
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Sluneční záření (UV)	ano
Stupeň samozhášivosti	V0
Materiál	sklem vyztužený polyester SMC
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	900 × 550 × 350 mm
Hmotnost	23 kg
Prostředí	vnitřní venkovní
Počet svárů	97–144
Počet konektorů	97–144
Typ konektoru	SC LC

OBJEDNACÍ KÓDY

8508.81/5000F	ORM 144 a konektorový panel 144xSC/E2000
8521.08/BAL0F	Držáky na sloup

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/nastenne-opticke-rozvadece/orm-144-opticky-naste-nny-rozvadec>