

Nástěnný optický rozvaděč ORM 4 je určen k uložení 4 optických konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit jednoduchým držákem, který umožňuje jeho montáž na sloup.

- ▶ Kapacita až 12 svárů
- ▶ Kapacita až 4× SC / LC konektor
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna 1 m
- ▶ PG průchodky
- ▶ Uzamykatelné víko
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace na zeď, na sloup
- ▶ Stupeň krytí IP 54



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	4 × 3 mm, 1 × 4–8 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	2 × PG16, 1 × PG9
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Sluneční záření (UV)	ano
Stupeň samozhášivosti	V0
Teplotní rozsah	–40 °C / +70 °C
Materiál	PC / ABS
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	185 × 103 × 73 mm
Hmotnost	0,6 kg

## OBJEDNACÍ KÓDY

8520.00/0000NBQ0125P--	ORM 4 s nosníkem 4×E2000, SC
8170.71/0000F	Držák na sloup
8545.00/0000F	Deska a kryt



Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/nastenne-opticke-rozvadece/orm-4-opticky-nastenny-rozvadec>

MICOS  
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511  
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz  
[www.micostelcom.cz](http://www.micostelcom.cz)