

Nástěnný optický rozvaděč ORM 5 se instaluje na stěnu ve venkovním nebo vnitřním prostředí a je určený k ukončení optických vláken. Své uplatnění nalezne zejména v FTTH sítích. Lze ho použít jak v řídké zástavbě (rodinné a vícegenerační domy, objekty s malým počtem bytů nebo kancelářské prostory), tak na jednotlivých patrech větších bytových domů.

- ▶ Kapacita až 12 svárů
- ▶ Kapacita až 4× SC / 8× LC konektor
- ▶ [Optická kazeta KM 2](#) pro až 12 svárů
- ▶ Možnost uložení PLC splitteru (small format) do kazety
- ▶ Stupňovitá průchodka v zadní stěně rozvaděče (ø 3–14 mm)
- ▶ Předlisované otvory v zadní stěně rozvaděče (průchodka ø 5–9 mm)
- ▶ 4 dělitelné průchodky, každá průchodka pro až 2 patchcordy
- ▶ Možnost umístění gasblocku uvnitř rozvaděče (pro mikrotrubičku ø 5–14 mm)
- ▶ Možnost držáku na sloup
- ▶ Odnímatelné uzamykatelné víko zajišťující snadný přístup
- ▶ Snadná montáž na stěnu



ORM 5 se sklopenou kazetou, mikrotrubičkou a gasblockem

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	4× 3–14 mm / 8× 1–3 mm, 1× 3–14 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	4× stupňovitá průchodka / 4× dělitelná průchodka, 1× stupňovitá průchodka
Stupeň krytí	IP55
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Sluneční záření (UV)	ano
Teplotní rozsah	–40 °C / +70 °C
Materiál	PC / ABS
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	235 × 156 × 45 mm
Hmotnost	0,5 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

85BV.01/0000F	Zámek pro ORM 5
85SP.00/0000F	Nástěnný optický rozvaděč ORM 5
85E0.97/00R5F	Držák na sloup pro ORM 5



ORM 5 s vyklopenou kazetou (4× SC)



ORM 5 s vyklopenou kazetou, mikrotrubičkou a gasblockem



Robustní víko ORM 5



Držák na sloup pro ORM 5

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/nastenne-opticke-rozvadece/orm-5-uzamykatelny-na-stenny-opticky-rozvadec>