

Optický rozváděč ORU 1 je konstruován jako universální rozváděč s výklopným rámem pro montáž až 4 ks kazetových modulů SAFeTNET, pro ukončení nebo k propojení optických kabelů zafouknutých v mikrotrubičkách nebo v HDPE chráničkách. Konstrukce rozváděče umožňuje jeho využití ve vnitřním tak i venkovním prostředí. Rozváděč lze doplnit jednoduchým držákem, který umožňuje jeho montáž na sloup.

- ▶ Kapacita optických svárů max. 144 ks
- ▶ Kapacita připojených účastníků max. 48 (2 vlákna na účastníka)
- ▶ Počet kazetových modulů SAFeTNET max. 4 ks
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna 2,15 m
- ▶ Možnost instalace konektorového panelu pro měření
- ▶ Možnost osazení oválné průchodky pro nedělitelný kabel (tzv. „OMEGA“)
- ▶ Odnímatelná střeška



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	3× 23–46 mm, 4× 9–24 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	3× gumová průchodka ø 50 mm, 4× gumová průchodka ø 30 mm
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Sluneční záření (UV)	ano
Stupeň samozhášivosti	V0
Materiál	sklem vyztužený polyester SMC
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	500 × 390 × 350 mm
Hmotnost	14 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

8507.00/000NF	ORU 1
8521.08/BAL0F	Držáky na sloup



Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/nastenne-opticke-rozvadece/oru-1-opticky-nastenny-rozvadec>

MICOS
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz
www.micostelcom.cz