

Optický rozváděč ORU 1 SDF SIS je konstruován jako splitterový koncentrátorový pilířový rozváděč s výklopným rámem pro montáž až 5 ks kazetových modulů SE, pro ukončení nebo k propojení optických kabelů zafouknutých v mikrotrubičkách nebo v HDPE chráničkách. Konstrukce rozváděče umožňuje jeho využití ve vnitřním tak i venkovním prostředí. Rozváděč se instaluje ve volném prostoru do výkopů.

- ▶ Kapacita optických svárů max. 144 ks
- ▶ Maximální kapacita 48× SC simplex nebo LC duplex optický adaptér
- ▶ Počet kazetových modulů SAFeTNET max. 5 ks
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna 4 m
- ▶ Odnímatelná střeška



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	3× 23–46 mm, 4× 9–24 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	3× gumová průchodka ø 50 mm, 4× gumová průchodka ø 30 mm
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Sluneční záření (UV)	ano
Stupeň samozhášivosti	V0
Materiál	sklem vyztužený polyester SMC
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	1200 × 390 × 350 mm
Hmotnost	44,5 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

8508.60/0000F	ORU 1 SDF SIS
---------------	---------------



Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/pilirove-opticke-rozvadece/oru-1-sdf-sis-koncentrator-ovy-pilirovy-rozvadec>

MICOS
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz
www.micostelcom.cz