



Pizza box je předkonektorovaná optická zásuvka uložená na otočné cívce, která se otáčí, když je vytahován kabel. Své využití najde zejména tam, kde je zásuvka instalovaná směrem k hlavnímu rozvaděči. Poslouží hlavně v developerských projektech při výstavbě samotných budov, kdy se optické sítě budují v rámci jiných inženýrských sítí. Jedná se o nejvhodnější řešení pro vtahování do husích krků a stoupaček. V každém patře se přidávají do svazku další kabely, v bytech se postupně odvíjejí cívky a v hlavním rozvaděči se nakonec kabely ze všech bytů propojují s kabelem operátora.

- ▶ Kapacita až 2× SC / 4× LC konektor
- ▶ Kartonové balení s otočnou cívkou
- ▶ Rychlé vytahování kabelu při instalaci
- ▶ Maximální délka kabelu 100 m
- ▶ Předkonektorované řešení pro jednoduchou instalaci
- ▶ Možnost adaptéru s automatickou krytkou
- ▶ Řešení na stěnu nebo elektrickářskou krabičku s [ORM 1](#)
- ▶ Řešení na elektrickářské krabičky pro Tango rámečky (vhodné pro developerské projekty)



Pizza box, ORM 1, 4× LC/APC

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Stupeň krytí	Pizza box (ORM 1)
Stupeň ochrany proti nárazu	IP30
Stupeň samozhášivosti	IK07
Materiál	HB
Barva	ABS
Rozměry Pizza box (V × Š × H)	bílá RAL 9003
	315 × 300 × 60 mm
Rozměry ORM 1 (V × Š × H)	81 × 81 × 25 mm
Hmotnost	1 kg
Pracovní vlnové délky	Adaptér 1260 až 1650 nm
Kapacita	1× SC/APC, 2× SC/APC, 2× LC/APC, 4× LC/APC
Vložný útlum	≤ 0,3 dB
Útlum zpětného odrazu konektoru APC	≥ 60 dB
Útlum zpětného odrazu konektoru UPC	≥ 50 dB
Typ vlákna	G.657A1
	Optický kabel
Vložný útlum kabelu pro 1310 nm	≤ 0,36 dB
Vložný útlum kabelu pro 1550 nm	≤ 0,22 dB
Průměr kabelu	3,0 ± 0,1 mm
Materiál	LSZH
Barva	bílá
Hmotnost	8 kg/km
Napětí krátkodobé/dlouhodobé	220 N / 70 N
Odolnost proti rozdrčení krátkodobá/dlouhodobá	100 N / 500 N
Minimální poloměr ohybu krátkodobý/dlouhodobý	20 D / 10 D
Teplota instalační/pracovní/skladovací	-5 až +60 °C / -20 až +70 °C
Nehořlavost	°C CPR Dca

OBJEDNACÍ KÓDY

Na vyžádání (Pizza box)	Pizza box, ORM 1, 1× SC/APC, 30m Pizza box, ORM 1, 2× SC/APC, 30m Pizza box, ORM 1, 2× LC/APC, 30m Pizza box, ORM 1, 4× LC/APC, 30m Pizza box, ABB Tango, 1× SC/APC, 30m Pizza box, ORM 1, 1× SC/APC, 60m Pizza box, ORM 1, 2× SC/APC, 60m Pizza box, ORM 1, 2× LC/APC, 60m Pizza box, ORM 1, 4× LC/APC, 60m Pizza box, ABB Tango, 1× SC/APC, 60m
85H4.98/0000F	Pizza box – ORM 1 30M SC/APC

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/opticke-zasuvky/pizza-box>



Pizza box (zavřený)

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/opticke-zasuvky/pizza-box>

MICOS
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz
www.micostelcom.cz