

Stojanové datové rozvaděče SAP 4 1500 a SAP 4 2000 umožňují instalaci pasivní i aktivní technologie do 19" rámu ve venkovním prostředí. Konstrukčně jsou tyto datové skříně řešeny tak, aby umožnily vytvořit vnitřní prostředí srovnatelné s technologickými prostory uvnitř budov. Izolaci tvoří PIR deska tloušťky 30 mm. Skříně jsou demontovatelné na menší díly, které je možné umístit na střechu bez nutnosti jeřábu. Oka pro transport jeřábem i šrouby pro demontování skříní jsou umístěny pod odnímatelnou střechou. Ve spodní části skříní je pracovní prostor pro uložení sady akumulátorů. Variantně je možné demontovat 8U 19" lišt a vložit profilované police pro druhou sadu akumulátorů. Sokl skříní obsahuje zaslepené otvory pro lepší manipulaci s kabely. Přední dveře jsou opatřeny dvou/čtyřbodovým zavíráním s klikou.

- ▶ 19" technologie 20U/31U
- ▶ Výsuvná police s prostorem pro dokumenty
- ▶ Profilované police pro druhou sadu akumulátorů
- ▶ 4 závěsné oka pro transport jeřábem
- ▶ Možnost rozložení skříně pro transport bez jeřábu
- ▶ Aretace dveří v otevřené poloze (130°)
- ▶ Chlazení ventilátorem až 800m<sup>3</sup>/h
- ▶ Topení 400W
- ▶ PLC LOGO regulace (Ethernet)
- ▶ Možnost elektrické a regulační vybavení dle požadavků
- ▶ DIN lišty pro elektrická zařízení – 30 pozic
- ▶ Aluzinkový plech
- ▶ Zamykání 2/4 bodové, cylindrická půlvložka 31mm
- ▶ Osvětlení



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	16× 13–23 mm, 18× 5–12 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	BST systém
Stupeň krytí	IP54
Materiál	lakovaný ocelový plech
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	1500 × 700 × 700 mm / 2000 × 700 × 700 mm
Hmotnost	139 / 165 kg

## OBJEDNACÍ KÓDY

85AS.00/01ALF	SAP 4 1500
85AS.00/02ALF	SAP 4 2000



Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/stojanove-datove-rozvadec/sap-4-1500-2000>

MICOS  
TELCOM s.r.o.

☎ +420 582 307 511  
📠 +420 582 307 688

✉ telcom@micostelcom.cz  
🌐 [www.micostelcom.cz](http://www.micostelcom.cz)