

Rozváděče SIS 1 a SIS 1d jsou určeny pro distribuci 100 (200) párů při výstavbě rozvodných sítí s podzemním vedením. Rozváděč se instaluje ve volném prostranství do výkopu. Plastový korpus sloupku je u verze SIS 1 osazen jedním rozváděčem MIS 1ba u verze SIS 1d dvěma rozváděči MIS 1b.

- ▶ 100 (200) párový rozváděč
- ▶ Pro rozvodné sítě se zemním vedením
- ▶ Umožňuje instalaci nosníku zářezových modulů (10+1 pozice)
- ▶ Přidržovače kabelů
- ▶ Ranžirovací oka
- ▶ Pryžové průchodky
- ▶ Uzamykatelné dveře
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Plastový plášť
- ▶ Plastové kotvící patky
- ▶ Instalace – samostatně stojící sloupek
- ▶ Stupeň krytí IP 54



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	4× ø 21 mm, 10× ø 12 mm, 1× ø 32 mm
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Stupeň samozhášivosti	V0
Materiál	PC / ABS
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	1747 × 290 × 209 mm
Hmotnost	11 kg
Prostředí	venkovní

OBJEDNACÍ KÓDY

8299.04/0100	Nosník LSA PLUS (10+1 pozice)
8299.79/0100	Nosník SID-C (10+1 pozice)
8425.00/0100S----26S--	SIS 1

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/metalicke-rozvadece/sis-1-sloupkovy-rozvadec>