

Nástěnný optický rozvaděč URM LL 48S je určen k uložení max. 48 optických svárů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit držákem, který umožňuje instalaci na sloup.

- ▶ Maximální kapacita 48 svárů
- ▶ Integrovaný vláknový management + 4× kazeta KM 3 pro uložení optických svárů
- ▶ Průchodky 4× PG13,5 (8–12 mm)
- ▶ Možnost uložení PLC splitteru
- ▶ Fixace vstupních/výstupních kabelů
- ▶ 4× kabelová oka pro uložení rezervy kabelů
- ▶ Držáky tahového prvku kabelu
- ▶ Použití pro vlákna G.657



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	4× 8–12 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	4× PG13.5
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Sluneční záření (UV)	ano
Stupeň samozhášivosti	V0
Teplotní rozsah	–40 °C / +70 °C
Materiál	PC / ABS
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	350 × 250 × 68 mm
Hmotnost	1,8 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

85RQ.00/0000F	URM LL 48S
85E0.97/0000F	Držák na sloup pro URM

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/nastenne-opticke-rozvadece/urm-ll-48s-opticky-nastenny-rozvadec>

MICOS
TELCOM s.r.o.

+420 582 307 511
+420 582 307 688

telcom@micostelcom.cz
www.micostelcom.cz